

MKT 型 OIL SIGNAL (油用)

特徴

【流量が目視で見える】

透明テーパー管を使用している為、ボール（又はフロート）と表示赤線との関係位置を見ることにより、おおよその流量を確認することが可能です。

ご使用流量・粘度に合わせた設定仕様にて製作いたします。

【取り付け向きは問いません】

内部にスプリングを使用している為、取り付ける際の姿勢は、上向き及び下向き及び横向きなど自由に設置が可能です。



※ご注文・お見積りの際、□の中を御指定ください。

型式	常用流量	油の種類□
MKT□□-□TL	□L/min	(または油の粘度□cSt)

型式一覧《MKT 型 OIL SIGNAL (油用)》

型式		寸法 (mm)			最大流量 (L/min)	ねじ込み形図	銅管用図
		接続	全長	全幅			
ねじ込み形	MKT25-1TL	Rc1/8	78	25	5		
	MKT25-2TL	Rc1/4	78	25	5		
	MKT25-3TL	Rc3/8	84	25	5		
	MKT30-2TL	Rc1/4	100	30	10		
	MKT30-3TL	Rc3/8	104	30	10		
	MKT30-4TL	Rc1/2	110	30	10		
銅管用	MKT25-4	φ4	96	25	1.5		
	MKT25-6	φ6	98	25	3		
	MKT25-8	φ8	100	25	5		
	MKT25-10	φ10	105	25	5		

標準仕様

接続	上記参照	ねじ込み形は、R おねじへの変更も可能です。	
耐熱温度	最高 80℃	—	
耐圧	1MPa	—	
材質	透明テーパー管	アクリル	
	継手	C3604	ねじ込み形は、SUS 製も製作可能です。 銅管用は袋ナット(C3604)チャックスリーブ(Cu)が付きます。
	スプリング	SUS304	—
	ナイロンボール	ナイロン 66	円筒形フロートを仕様する場合があります。