

MKTV 型 OIL SIGNAL (油用)

特徴

【流量が目視で見える】

透明テーパ管を使用している為、ボール（又はフロート）と表示赤線との関係位置を見ることにより、おおよその流量を確認することが可能です。

【流量調整バルブ付き】

ミニチュアバルブを調整して、ボール（又はフロート）を表示赤線の位置に合わせることで、必要な流量の設定が可能です。



※ご注文・お見積りの際、□の中を御指定ください。

型式 MKTV□□-□TL	常用流量 □L/min	油の種類□ (または油の粘度□cSt)
------------------	----------------	------------------------

型式一覧《MKTV 型 OIL SIGNAL (油用)》

型式	寸法 (mm)				最大流量 (L/min)	ねじ込み形図	銅管用図
	接続	全長	全幅	奥行			
ねじ 込み 形	MKTV25-1TL	Rc1/8	94	25	51		
	MKTV25-2TL	Rc1/4	95	25	51		
	MKTV25-3TL	Rc3/8	99.5	25	51		
銅 管 用	MKTV25-4	φ4	110	25	51		
	MKTV25-6	φ6	112	25	51		
	MKTV25-8	φ8	114	25	51		
	MKTV25-10	φ10	118	25	51		

※接続 R おねじの場合の型式は MKTV25-□TOL となります。

標準仕様 (水用・油用・気体用共通)

接続 (出口側)	上記参照	ねじ込み形は、R おねじへの変更も可能です。	
流量	上記参照	標準仕様流量以下・以上をご希望の際はご相談下さい。	
耐熱温度	最高 80°C	—	
耐圧	1MPa	—	
材質	透明テーパ管	アクリル	—
	継手	C3604	銅管用は袋ナット(C3604)チャックスリーブ(Cu)が付きます。
	スプリング	SUS304	—
	ナイロンボール	ナイロン 66	円筒形フロートを使用する場合があります。
	ミニチュアバルブ	BC	ロックナット付きバルブも製作可能です。