

MK 型 OIL SIGNAL (油用)

特徴

『流れが一目で見える』

透明管内のボール(またはフロート)の動きで流体の流れを確認する検流器です。
流量は確認出来ません。

『取り付け向きは問いません』

内部にスプリングを使用している為、取り付ける際の姿勢は、上向き及び下向き及び横向きなど自由に設置が可能です。



型式一覧《MK 型 OIL SIGNAL (油用)》

型式		寸法 (mm)			標準仕様流量 (L/min)		接続 全長 全幅
		接続	全長	全幅	最小	最大	
ねじ込み形	MK15-1TL	Rc1/8	50	15	0.005	0.5	
	MK25-1TL	Rc1/8	68	25	0.05	5	
	MK25-2TL	Rc1/4	68	25	0.3	5	
	MK25-3TL	Rc3/8	74	25	0.3	5	
	MK30-2TL	Rc1/4	90	30	1.5	10	
	MK30-3TL	Rc3/8	94	30	1.5	10	
	MK30-4TL	Rc1/2	100	30	1.5	10	

標準仕様

	接続	上記参照	R おねじへの変更も可能です。
	流量	上記参照	標準仕様流量以下・以上をご希望の際はご相談下さい。
	耐熱温度	最高 80℃	—
	耐圧	1MPa	—
材質	透明管	アクリル	—
	継手	C3604	SUS 製も製作可能です。
	スプリング	SUS304	—
	ナイロンボール	ナイロン 66	円筒形フロートを使用する場合があります。