

MKTV 型 WATER SIGNAL (水用)

特徴

【流量が目視で見える】

透明テーパー管を使用している為、ボール（又はフロート）と表示赤線との関係位置を見ることにより、おおよその流量を確認することが可能です。

【流量調整バルブ付き】

ミニチュアバルブを調整して、ボール（又はフロート）を表示赤線の位置に合わせることで、必要な流量の設定が可能です。



※ご注文・お見積りの際、□の中を御指定ください。

型式	常用流量
MKTV□□-□TW	□L/min

型式一覧(MKTV 型 WATER SIGNAL 《水用》)

型式		寸法 (mm)				標準仕様流量 (L/min)	
		接続	全長	全幅	奥行		
ねじ 込み 形	MKTV25-1TW	Rc1/8	94	25	51	約 1~5	
	MKTV25-2TW	Rc1/4	95	25	51	約 1~5	
	MKTV25-3TW	Rc3/8	99.5	25	51	約 1~5	

※接続 R おねじの場合の型式は MKTV25-□TOW となります。

標準仕様 (水用・油用・気体用共通)

接続 (出口側)	上記参照	ねじ込み形は、R おねじへの変更も可能です。	
流量	上記参照	標準仕様流量以下・以上をご希望の際はご相談下さい。	
耐熱温度	最高 80℃	—	
耐圧	1MPa	—	
材質	透明テーパー管	アクリル	—
	継手	C3604	—
	スプリング	SUS304	—
	ナイロンボール	ナイロン 66	円筒形フロートを使用する場合があります。
	ミニチュアバルブ	BC	ロックナット付きバルブも製作可能です。
	Oリング	ニトリルゴム	—